

TALADRO PERCUTOR MARTILLO A BATERÍA SDS PLUS



Práctico taladro autónomo multifunción, para trabajos en hormigón armado y mampostería así como de cincelado ligero. Ideal para taladros de Ø 6-10 mm. Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 8.4.2

H 18-MA COMPACT

ART. N° 5700 502 4

H 18-MA COMPACT BOX

Art. N° 5700 502 02



PICK YOUR POWER

Características

Tamaño compacto y peso ligero
Motor EC sin escobillas
Función martillo / cincel
Interruptor electrónico con bloqueo
Baterías 4,0 Ah Li-Ion
Indicador de carga de la batería
Iluminación LED

Ventajas

Reduce el cansancio del operario, permitiendo más tiempo de utilización. Exento de mantenimiento eléctrico, aumentando la vida útil del motor. Más trabajo efectivo por carga de batería, el indicador muestra constantemente las reservas de energía disponibles restantes. Fácil adaptación a distintos tipos de trabajo en taladro de todo tipo de materiales y cincelado. Cómoda regulación de la velocidad, y bloqueo para evitar una puesta en marcha accidental y reducir la autodescarga de la batería. Buena iluminación del área de trabajo.

Beneficios

Disminuye las bajas por lesiones. Mejora la productividad - tiempo de las tareas a realizar. Amplía la vida útil de la máquina, ahorrando en el coste de aprovisionamiento. Escaso gasto en mantenimiento por el potente motor EC sin escobillas.

Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de flotas ORSY® fleet

Contenido

Descripción	Cant.	Art. N°	U/E
Tal. Perc. Mart. H 18-MA Compact	1	5700 502 4	-
Tal. Perc. Mart. H 18-MA Compact Box (sin baterías ni cargador)	1	-	5700 502 02
Batería 18 V 4.0 Ah Li-Ion	2	0700 916 532	-
Cargador baterías AL 30-LI	1	0700 816	-
Mango auxiliar	1	0706 675 037	-
Broca perc. SDS-plus Ø 6 x 160 mm	1	0648 336 016	-
Broca perc. SDS-plus Ø 8 x 160 mm	1	0648 338 016	-
Broca perc. SDS-plus Ø10 x 160 mm	1	0648 331 016	-
Spray de mantenimiento, 100 ml	1	-	-
Maletín vacío 8.4.2	1	5581 011 000	-

Datos técnicos

Batería	18 V 4.0 Ah Li-Ion	
Velocidad en vacío	0 - 1.400 rpm	
N° de percusiones por minuto	0 - 4.550	
Fuerza de percusión	1,7 J	
Ø Taladro máximo en	Hormigón	18 mm
	Metal	13 mm
	Madera	20 mm
N° taladros Ø 6 x 40 mm en hormigón (4 Ah)	153	
Rendimiento de demolición	12 kg/h	
Anclaje	SDS Plus	
Dimensiones L x A x H	270 x 75 x 220 mm	
Peso con batería 4.0 Ah	2,6 Kg	

Accesorios compatibles

Descripción	Art. N°	U/E
Batería 18 V 2.0 Ah Li-Ion	0700 916 533	-
Batería 18 V 5.0 Ah Li-Ion	0700 916 535	-
Power pack 18 V cargador + 2 x 2.0 Ah	5703 500 220	1
Power pack 18 V cargador + 2 x 4.0 Ah	5703 500 240	-
Power pack 18 V cargador + 2 x 5.0 Ah	5703 500 250	-