

CONTROL DE CALIDAD

Datos técnicos

ACEITE WÜRTH 10W 40 UHPD

Art. Nr.: 0897 998 105/110/125

Würth España S.A., declara que el producto cumple con las especificaciones siguientes:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Lubricante de tecnología sintética para motores Diésel, de alto rendimiento y excelentes prestaciones. ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL proporciona una excelente protección a todos los componentes del motor y permite alargarlos periodos de cambio de aceite. Además, y debido a sus características de fluidez, reduce el consumo de combustible y reduce el desgaste de las piezas. El cambio de aceite estaría entre los 60.000 km y 80.000 km

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Excelente protección contra el desgaste.

Gran estabilidad térmica.

Excelente protección contra la corrosión y oxidación.

Gran rango de temperaturas de trabajo manteniendo su estabilidad.

Reducido consumo de aceite debido a la baja volatilidad de las bases sintéticas.

Elevado poder detergente-dispersante, previene la formación de depósitos, manteniendo el motor más limpio.

Fácil arranque en frío. Alta fluidez en frío respecto al grado 15W40 SHPD, permitiendo una reducción del consumo de combustible y minimizando el desgaste de las piezas metálicas del motor.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Aceite semi-sintético formulado para motores Diesel.

Aspecto: Visual Fluido claro y brillante

Viscosidad a 40°C: ASTM D-445 90 cSt

Viscosidad a 100°C: ASTM D-445 12.5 - 16.3 cSt

Índice de viscosidad: ASTM D2270 140 mínimo

Viscosidad aparente a - 25°C (CCS): ASTM D-5293 7000 cP máximo

Color: ámbar.

APLICACIONES

Se utiliza especialmente en vehículos Diésel régimen severo de largo recorrido, camiones, autocares, automóviles, etc.

Especialmente formulado para los modernos motores Diesel pesados de altas prestaciones donde se requieran los niveles de especificación indicados.

NIVELES DE CALIDAD

ACEA E7/E5/B4

API SL/CL-4

MB 228.3

MAN M3275

VOLVO VDS-3

Renault vehículo industrial, RLD-2

MACK EO-M +

CUMMINGS CES 200.71/2/7/8

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Producto nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Control de Calidad
WÜRTH ESPAÑA S.A