

ABSOLUTE EXTREM



Color	Contenido	Art. N°	U/E
Transparente	300 ml	0893 226 130	1/12

Campo de aplicación

Para cualquier tipo de aplicación que precise un pegado fuerte, elástico y transparente. No apropiado para acristalamientos exteriores. El efecto lupa del cristal, aumenta la potencia de los rayos ultravioletas del sol, provocando el deterioro del producto y el despegado del cristal.

Modo de empleo

Las superficies deben estar firmes, sólidas, libres de grasas o aceites y no deben estar sumergidas o encharcadas. En maderas aceitosas como la Teka, utilizar nuestros limpiadores para eliminar el aceite superficial de la misma y garantizar un buen enlace. Para obtener la mayor efectividad en el tack inmediato se recomienda aplicar cordones con la cánula suministrada en espesores de 1 - 6mm como mínimo, con una separación entre sí de 10mm.

Aplicar el adhesivo por un solo lado y generalmente en cordones verticales, de este modo se evita la acumulación de humedad que se produce por condensación del agua y que se deposita en las partes inferiores de la pieza.

Utilizar nuestros limpiadores Art. N° 1893 600 100 disolvente de limpieza o Art. N° 0892 160 1 limpiador PU para retirar restos del adhesivo frescos o limpiar de aceites y grasas los sustratos.

Adhesivo/sellador universal mono-componente con alto Tack inicial

Uso interior/exterior

Tack inicial alto.

- Adhesión inmediata tanto en superficies porosas y no porosas.

Multiuso.

- Apto para interiores y exteriores.
- Adecuado para superficies húmedas. (no sumergido).
- Alta resistencia UV.
- Sistema neutro e inodoro.

Apto para el pegado y el sellado.

- Aplicable en materiales de diferente naturaleza por ejemplo: ladrillo, cerámica, metal, yeso, piedra, plástico (excepto PE, PP, PTFE, metacrilato)
- Uniones altamente flexibles y duraderas incluso a bajas temperaturas.
- Curado reactivado por humedad.

Excelentes propiedades mecánicas.

- Gran resistencia a la fatiga mecánica
- Amortigua ruidos y vibraciones.
- Resistente al agua clorada (no sumergido).
- Resistente al agua salada (no sumergido).
- No merma.
- Pintable y lijable una vez seco.

Respetuoso con el medio ambiente.

- Libre de disolventes, isocianatos y silicona.



Disolvente de limpieza
Art. N° 1893 600 100

Limpiador de PU
Art. N° 0892 160 1

Pistola Manual 310 ml
Art. N° 0891 00

Cánula giratoria 360°
Art. N° 0891 653 3

Boquilla Universal con tapón
Art. N° 0891 653 31