

DESENGRASANTE INDUSTRIAL



Contenido	Art. Nº	U/E
500 ml	0890 107	1 / 24
20 l	0890 107 20	1

Datos técnicos

Base Química	Hidrocarburos alifáticos
Color	Transparente
Densidad	0,710 g/cm (20°C)
Punto de inflamación	< 21°C
Clase VbF	A I

Modo de empleo

Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar cuidadosamente con un paño limpio.

Antes de aplicar el producto, comprobar en una zona oculta la compatibilidad del producto con piezas de goma, materiales sintéticos y con superficies barnizadas.

Aplicaciones

Para la limpieza de carcasas y engranajes, equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje.

Desengrasante base disolvente con registro NSF válido para su uso en industria alimentaria

Alta potencia limpiadora.

- Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o de hollín.

Ventilación inmediata.

- Limpia con rapidez y no deja residuos. Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo. No es necesario realizar tratamiento posterior.

Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales.

- No se hinchan las juntas de poliamida y FKM.
- No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón.

Boquilla con chorro directo de pulverización.

- Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios.

No contiene acetona.

No contiene AOX o silicona.



Desengrasante
(K1, K2, K3, KX)

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.