

## MASILLA DE MADERA EN BASE AGUA



**Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud**

**Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.**

**También presenta una excelente adhesión en paredes**

Gran adherencia.

- Gran poder de adhesión que le permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.

No merma ni hace fisuras una vez seca.

- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.

Gran resistencia.

- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.

Fácil aplicación.

- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.

Presentación en dos formatos, tubo de 100ml y tarrina de 250ml.

- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto.

Formulación en base agua.

- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.

Color	Tonos	Contenido ml	Art. N°	U/E
Pino		100 ml	<b>0890 313 0</b>	1/12
		250 ml	<b>0890 303 0</b>	
Roble		100 ml	<b>0890 313 1</b>	
		250 ml	<b>0890 303 1</b>	
Macore		100 ml	<b>0890 313 2</b>	
		250 ml	<b>0890 303 2</b>	
Haya		100 ml	<b>0890 313 3</b>	
		250 ml	<b>0890 303 3</b>	
Nogal		100 ml	<b>0890 313 4</b>	
		250 ml	<b>0890 303 4</b>	
Blanco		100 ml	<b>0890 313 5</b>	
		250 ml	<b>0890 303 5</b>	

### Datos técnicos

Resistencia a la temperatura	Hasta 80°C
Temperatura óptima de trabajo	Entre 5 y 30°C
Tiempo de secado para	24 h (grieta de 20x5 mm a 20°C)
Máxima resistencia	Pintable en 30 min.
Pérdida de volumen al secar	Inapreciable (menos del 5%)
Caducidad	24 meses

Estos datos son solo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.