

ADITIVO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



Sella, lubrica y previene la corrosión

- Tapa las pequeñas fugas del sistema evitando sobrecalentamientos en el sistema de refrigeración.
- Lubrica la bomba del agua y los componentes del sistema de refrigeración.
- Previene, en caso de utilizarlo sin que haya una pérdida, las posibles fugas que se puedan producir en el sistema.
- No obstruye las juntas ni ataca gomas o metales.
- Se puede mezclar con cualquier refrigerante/anticongelante del mercado.

Contenido L	Art. Nº	U/E
1	0893 154 1	12



Datos técnicos	
Color	marrón oscuro/negro
Nivel PH	6.5 - 7
Densidad a 20°C	1.030 gr/cc

Aplicaciones

Poner el motor en marcha, abrir la calefacción y dejarlo calentarse durante unos minutos. Agitar bien el envase y verter el contenido directamente en el radiador o en la botella de expansión en el caso que tenga recirculación. Observar, si se utiliza como sellador de fugas, que el sistema deje de perder líquido. No utilizar en sistemas de refrigeración que tengan filtros de suciedad.

Dosificación

1 L es suficiente para 50 L de refrigerante.

Nota

En fugas de culata el producto no se muestra efectivo.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.