

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

LE_0892210801_00_M_Silikondichtstoff

1. Código de identificación única del producto tipo:

Sellante de silicona

**N.º de art. 0892210801, 0892210802, 08922210805, 0892210806, 0892210808, 0892210810,
0892210812, 0892210814, 0892210819, 0892210821, 08923101, 08923151, 0892316100**

EN 15651-1: F-EXT-INT

EN 15651-2: G

2. Número de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de acuerdo con el artículo 11, apartado 4:

Número de partida: ver embalaje

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellantes de juntas para elementos de fachada

EN 15651-1: F-EXT-INT

Sellantes para acristalamiento

EN 15651-2: G

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Würth International AG

Aspermontstrasse 1

CH – 7000 Chur

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No procede

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

Sistema 3 para reacción al fuego

7. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El organismo notificado FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (1292) ha realizado el ensayo de tipo relativo a la reacción al fuego con arreglo al Sistema 3.

8. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No procede

9. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A

Material de soporte: aluminio sin imprimación

Características esenciales	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1: 2012
Liberación de sustancias nocivas y/o peligrosas para el medio ambiente	No se ha fijado prestación	
Estabilidad bajo carga	≤ 3mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades a tracción (es decir, comportamiento de elongación) bajo tracción mantenida tras inmersión en agua	No se produce fallo	
Durabilidad	Aprobado	

Acondicionamiento: Método A

Material de soporte: vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-2: 2012
Liberación de sustancias nocivas y/o peligrosas para el medio ambiente	No se ha fijado prestación	
Estabilidad bajo carga	≤ 3mm	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Propiedades a tracción (es decir, comportamiento de elongación) bajo tracción mantenida tras inmersión en agua	No se produce fallo	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Durabilidad	Aprobado	

Cuando ha sido utilizada la documentación técnica específica en virtud de los artículos 37 ó 38, los requisitos que cumple el producto:

No procede

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Würth International AG



Gerd Rössler
Managing Director



Patrick Kohler
Head of Power Tools/Material Processing

Chur, 30/06/2014