

ANCLAJE PARA MARCOS WUS Ø10

52

Taco para carpintería
WUS Ø10



WUS-SK Tornillo avellanado

Cabeza Z3/AW-30

WUS-LK Tornillo cabeza lenteja

Cabeza Z3/AW-30

Informe de ensayos y homologaciones

Técnica ventanas	Ensayo
Certificado de ensayo 328477/1	Resistencia al fuego Bajo efecto directo de las llamas

1. Campo de aplicación

- Adecuado para la fijación de marcos de ventanas y puertas de madera y plástico.
- Especialmente indicado para soportes macizos, hormigón, ladrillo macizo o piedra natural.
- Este taco cumple los requisitos sobre calidad de montaje según RAL de determinados fabricantes de ventanas.

2. Ventajas


- Montaje pasante rápido y económico.
- Fijación con separación sin tensiones.
- La cabeza de forma de lenteja (WUS-LK) se adapta correctamente al perfil y se utiliza sin tapón de protección.
- Leva de retención para perfiles huecos y como seguro contra giro.

- El tapón de protección permite disimular el montaje.
- Montable con atornillador y punta AW-30/Z3.
- Cono imperdible.


3. Características

- Resistencia al fuego ensayado con curva de aumento de temperatura según DIN 4102 y efectos directo de las llamas.
- Taco metálico de aplicación universal para marcos en el ámbito de las cargas ligeras.
- Casquillo: Chapa de acero, recubierta de Al/Zn.
- Tornillo: Acero galvanizado bicromado amarillo.
- Cono: Fundición de Zn a presión, bicromatado amarillo.


Instrucciones de colocación



Realizar el taladro



Colocar el taco



Roscar el tornillo



Introducir el tapón de protección