

CABLES PARA PINZAS DE ARRANQUE



- Cable de alta flexibilidad H07-K.
- Alta flexibilidad.
- Aislamiento de PVC.
- Tensión nominal: 450/750V.
- Rango de temperatura: -30°C a 70°C.

Color	Sección mm ²	Longitud m	Art. N°	U/E
Rojo	35	4,9	0770 772 135	5
Negro			0770 772 635	

PINZAS DE ARRANQUE AISLADAS



Semi-aislada – 120 A

Acero galvanizado, mangos de PVC.

Color	Max. carga	Longitud Total	Peso	Ángulo apertura	Art. N°	U/E
Rojo	120 A	180mm	97g	50°/50 mm	0773 314 1	1
Negro					0773 314 6	



Aislada – 200 A

- Acero galvanizado, la parte conductora está reforzada con latón.
- Aislante de Escorena ultra (EVA).
- Sección de cable hasta 35mm² con terminal, tornillo y tuerca M6 incluidos.

Color	Max. carga	Longitud Total	Peso	Ángulo apertura	Art. N°	U/E
Rojo	200 A	160mm	160g	45°/35 mm	0773 306 1	1
Negro					0773 306 6	



Aislada – 600 A

- Acero galvanizado, la parte conductora está reforzada con latón.
- Aislante de Escorena ultra (EVA).
- Sección de cable hasta 35mm² con terminal, tornillo y tuerca M6 incluidos.

Color	Max. carga	Longitud Total	Peso	Ángulo apertura	Art. N°	U/E
Rojo	600 A	160mm	230g	45°/35 mm	0773 305 11	1
Negro					0773 305 61	