

## ASPIRADOR INDUSTRIAL HÚMEDO / SECO



**Innovador aspirador universal ideal para la construcción y automoción. Muy potente, con certificación L, limpieza de filtros automática y superficie para acoplar maletines Würth.**

**ISS 50 L AUTOMÁTICO**  
Art. Nº 0701 153 0

### Características

Potencia de aspirado constante. Aspiración en seco y húmedo. Sistema antiestático. Velocidad regulable de aspiración. Limpieza automática de filtro de aspiración. Conexión de red eléctrica integrada. Certificación para clase de polvo L (polvo "ligeramente" peligroso). Hendiduras integradas para portar accesorios. Carcasa reforzada. Ruedas de metal grandes y resistentes. Arranque progresivo. Juego de accesorios incluido.

### Ventajas

Eficacia garantizada de eliminación de polvo del 99% según EN 60335-2-69. Toma de corriente con sensor Hall para el reconocimiento automático de herramientas eléctricas, de modo que el aspirador se enciende/apaga simultáneamente con la herramienta eléctrica. Limpieza automática de filtros con potentes corrientes de aire. Bandas elásticas para enrollar manguera. Tapa del depósito plano compatible con maletines SYSKO. Evita que arranque el motor repentinamente, aumentando la vida de la turbina. La conexión a tierra y los accesorios eléctricamente conductores disipan las cargas estáticas.

### Beneficios

Mejora la productividad gracias a su facilidad de manejo, comodidad y reducción de la fatiga del operario. Ahorro de dinero en cambios de filtro. Trabajo ininterrumpido, reduce las paradas por mantenimiento.

### Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

### Contenido

Fig.	Descripción	Cant.	Art. Nº	U/E
1	Aspirador Industrial ISS 50 L Automático	1	<b>0701 153 0</b>	1
2	Bolsa de vellón húmedo/seco		<b>0702 400 072</b>	5
3	Filtro plano (PES)		<b>0702 400 191</b>	1
4	Manguera de aspiración electroconductor		<b>0702 400 312</b>	
5	Boquilla acodada tipo clip electroconductor		<b>0702 400 730</b>	
6	Boquilla plana		<b>0702 400 390</b>	
7	Adaptador ISS para máquinas		<b>0702 400 249</b>	
8	Escobilla para suelo húmedo/seco		<b>0702 400 290</b>	
9	Tubo de aspiración Inox. 0,55 m		<b>0702 400 520</b>	

### Datos técnicos

Voltaje	230V/50 Hz
Potencia Máx./nominal	1.380 W/1.200 W
Caudal de aire	74 litros/seg
Presión de vacío	23 kPa (230 mbar)
Volumen de aire máx..	150 m³/h
Volumen de llenado de líquido	35 litros
Capacidad del depósito	51 litros
Longitud del cable	7,5 m
Potencia del enchufe del aspirador Máx./min	100 W/ 2200 W
Diámetro de conexión de la manguera	35 mm
Dimensiones(L x A x H)	640 x 370 x 1045 mm
Peso	19,3 kg


### Detalles



Funciones de encendido / apagado, limpieza del filtro de 15 s / 60 s y control de velocidad.



Accesorios acoplados al aspirador.



Cambio de filtro fácil.



Asa ajustable a la estatura del operario.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet