

BOQUILLAS PARA PISTOLA DE CALOR

Imagen	Descripción	Características	Aplicación
	Protector antiquemaduras Art. N° 5707 251 009	(\varnothing 35.5 mm)	Previene de quemaduras y permite trabajar con más precisión.
	Boquilla reflectora Art. N° 5707 251 001	(Acero \varnothing 35.5 mm) 13 x 5 x 10 mm	Aislamiento de conexiones eléctricas con funda termoretráctil
	Boquilla reflectora tipo cuchara Art. N° 5707 251 002	(Acero \varnothing 35.5 mm) 40 x 35 mm, ángulo 90°	Para doblar y encoger tubos de plástico. Aislar conexiones eléctricas con funda termoretráctil
	Boquilla soldadora Art. N° 5707 251 003	Acero \varnothing adaptador 8 mm, \varnothing adhesivo 4 mm	Para trabajos de soldadura con alambre plástico de hasta 4 mm
	Boquilla tubular Art. N° 5707 251 004	(Acero \varnothing 35.5 mm) \varnothing 9 mm, longitud 75 mm	Foco concentrado para soldadura y termosellado
	Boquilla reductora Art. N° 5707 251 005	(Acero \varnothing 35.5 mm) \varnothing 20 mm, longitud 30 mm	Para cantar y decapar pintura
	Boquilla profesional para lona Art. N° 5707 251 006	(Acero \varnothing 35.5 mm) 25 x 3 mm, ángulo 15°	Para soldadura de lonas de camiones
	Boquilla de ranura ancha Art. N° 5707 251 007	(Acero \varnothing 35.5 mm) 50 x 3 mm	Para calentar y doblar plásticos. Decapado de grandes extensiones de pinturas
	Boquilla para protección de vidrio Art. N° 5707 251 008	(\varnothing 35.5 mm) 50 x 5 mm	Decapado de pintura en marcos de ventana protegiendo el vidrio
	Rodillo de presión Art. N° 0880 96	Rodillo de presión (silicona) 45 mm	Auxiliar para soldadura de lonas