

LIJADORA ROTORBITAL NEUMÁTICA



Ligera y cómoda lijadora de Ø 150 mm con diferente órbita de acabado según modelo, para todo tipo de trabajos de lijado en seco. Suministro en caja de cartón.

DTS 152C

Art. Nº 0703 752 1
5 mm órbita

DTS 136C

Art. Nº 0703 752 2
2,5 mm órbita

Contenido		
Descripción	Art. Nº	U/E
Plato medio Gancho y bucle ó agujeros Ø 150 mm - 5/16"	0586 662 150*	1
Adaptador tubo aspirador	0709 752 142	
Llave plana SW 21	-	

* Plato recomendado, el de serie no está disponible.

Datos técnicos		
Art. Nº	0703 752 1	0703 752 2
Modelo	DTS 152C	DTS 136C
Ø Disco abrasivo	150 mm	
Órbita de lijado	5 mm	2,5 mm
Velocidad en vacío	12.000 rpm	
Consumo de aire	113 l/min	
Presión óptima de trabajo	6,3 bar	
Rosca del plato	5/16"	
Rosca entrada de aire	¼"G	
Ø min. Interior de manguera	10 mm	
Dimensiones L x H	215 x 98 mm	
Peso	0,71 kg	0,69 kg

Aplicaciones



Características

Diseño ergonómico con zona de agarre antideslizante
Motor potente exento de mantenimiento
Embrague sensible a la presión
Regulador de velocidad integrado
Conexión para aspirador

Ventajas

Manejo confortable y reducción de vibraciones a la mano. No necesita lubricación continua. Evita los restos de aceite perjudiciales en la zona de pintado. Se adapta a la pieza a lijar sin rayar profundamente ni al inicio, ni al detener el proceso de lijado, y con pleno control de la velocidad deseada. Fácil conexión a equipos de aspiración y aspiradores portátiles para un mejor resultado del lijado y alargar la duración del abrasivo.

Beneficios

Más tiempo de trabajo sin cansancio al operario. Mayor aprovechamiento de los consumibles hasta su cambio.

Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet