

## EQUIPO DE PERFORACIÓN



**Perforadora para coronas de diamante, de uso manual o con soporte de perforación, en seco o agua, para hormigón y mampostería. Se suministra en maletín sistema de transporte Würth SYSKO**

**DS 180-T**  
**Art. N° 5709 116 02**

### Características

Motor robusto.  
Transmisión de 3 velocidades.  
Arranque progresivo.  
Carcasa de aluminio.  
Manguera con indicador de caudal de agua.  
Protección contra sobrecarga.  
Indicador LED de trabajo.  
Conector de agua con rotación.

### Ventajas

Proceso de perforación rápida, con perfecto control esfuerzo-avance. Versión para trabajo como pistola o en tipo T. El arranque progresivo reduce a la mitad la velocidad de rotación durante los primeros 10 segundos para mejorar la perforación inicial. El PRCD-S está integrado en el cable. Visualización continua del flujo cuando se refrigere la corona con agua. En caso de sobrecarga, el indicador LED alerta al operario y la velocidad de la máquina se reduce a una sexta parte. Posteriormente se apaga la máquina. Al contrario que en la protección térmica, la máquina podrá ponerse en marcha nuevamente sin esperar a que se enfríe el motor. Permite el uso de las coronas más comunes tanto en diámetros pequeños como grandes.

### Beneficios

Mayor vida útil de la máquina. Versatilidad de uso con una sola máquina. Mayor seguridad para el operario durante el uso con agua. No precisa de cuadro eléctrico de seguridad.

### Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

### Contenido

Descripción	Art. N°	U/E
Perforadora DS 180-T con PRCD-S	<b>5709 116 X</b>	1
Manguera con indicador de flujo agua (200 mm largo)	<b>5709 141 001</b>	1
Mango auxiliar	<b>0708 116 189</b>	1
Llave plana, 22 mm	<b>0707 409 057</b>	1
Llave plana, 38 mm	<b>5809 130 113</b>	1
Llave plana, 46 mm	<b>5809 130 114</b>	1
Maletín vacío 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

### Datos técnicos

Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia	2.400 W
Velocidad y rango de diámetros	
1ª velocidad	780 rpm / 70-180 mm
2ª velocidad	1.690 rpm / 60-122 mm
3ª velocidad	3.520 rpm / 8-35 mm
Capacidad de perforación	
Manualmente en hormigón, con agua	8-40 mm
Con soporte en hormigón, con agua	8-180 mm
Manualmente en mampostería, en seco	37-122 mm
Rosca del eje	1/2" Interior - 1/4" Exterior
Dimensión (L x A x H) Peso	430 x 295 x 405 mm
Clase de protección	⊕/I
Grado de protección	IP 54
Peso	6,8 Kg

### Aplicaciones



### Artículos para conjunto completo con soporte

Descripción	Art. N°	U/E
Perforadora DS 180-T	<b>5709 116 02</b>	1
Carro para DS 180-T	<b>5709 116 005</b>	1
Soporte DS COMPACT V2	<b>5709 116 11</b>	1

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet