

## GUANTE NITRILÓN MAX



Talla	Art. N°	U/E
7	<b>0899 442 107</b>	6
8	<b>0899 442 108</b>	
9	<b>0899 442 109</b>	
10	<b>0899 442 110</b>	
11	<b>0899 442 111</b>	

### Campos de aplicación

Para la manipulación de materiales abrasivos con abundante presencia de líquidos, en sectores como: mantenimiento de automóviles y vehículos industriales, gasolineras, lavaderos, construcción, pintura industrial, metalurgias, procesamiento de metales, cerrajería (mesa de corte), industrias plásticas, servicios de limpieza, logística y almacén, mantenimiento industrial, vertederos, agricultura e industria en general.

### Certificado Riesgos Intermedios

#### EPI Cat. II

**SEGÚN EN 420: 2003, EN 388:2016**

**Ideal para manipular piezas aceitadas o sumergidas en líquidos no agresivos**

#### Características

- Fabricados en Nylon® gris.
- Recubrimiento completo de nitrilo gris hasta el puño.
- Puño elástico, con código de color según talla.
- Ergonomía máxima.
- Sin costuras.
- Amplio tallaje.
- Cumple con todas las normas europeas.

#### Ventajas

- Impermeable a líquidos en la zona con recubrimiento.
- Buena resistencia química a hidrocarburos y disolventes.
- Autoajustables.
- Gran resistencia para manipular objetos.
- Lavable en frío.
- Tallas para casi todas las medidas.

#### Beneficios

- Gran comodidad.
- Larga duración.
- Excelente agarre en seco.
- Alta protección contra el contacto de líquidos sobre la mano.
- Garantía de seguridad UE.



EPI de Cat. II  
Riesgos mecánicos EN 388:2016

EN 388



4121X

0 1 2 3 <b>4</b>	Resistencia a la abrasión
0 <b>1</b> 2 3 4	Resistencia al corte
0 1 <b>2</b> 3 4	Resistencia al desgarro
0 <b>1</b> 2 3 4	Resistencia a la perforación
A - F	R. corte de objetos afilados X (No ensayado)