

HSG-25-I COMPACT RETRÁCTIL ANTICAÍDAS 2,5M



Certificado Riesgos Complejos
EPI Cat. III
SEGÚN EN354 y EN360

- Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del operario.
- Con mosquetón de aluminio con triple seguro y pinza con amplia apertura (60 mm) para facilitar su fijación.
- Con absorbedor de energía para minimizar el impacto de la caída.
- Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da menos de 3 kN, para usuarios de 100 kg, y de entre 3 y 6 kN, para usuarios de 100-135 kg.
- Cinta resistente a bordes y ángulos.
- Testados hasta 135 kg.

Aplicaciones

Para trabajos en alturas de más de 2 metros con riesgo de caídas. Especialmente indicado para trabajos sobre andamios.

Art. Nº	U/E
0899 032 111	1

HSG-25-I COMPACT DOBLE RETRÁCTIL ANTICAÍDAS 2,5M



Certificado Riesgos Complejos
EPI Cat. III
SEGÚN EN354 y EN360

- Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del operario.
- Con mosquetón de aluminio con triple seguro.
- Dos pinzas con amplia apertura (60 mm) y dos retráctiles para asegurar la seguridad del operario en los cambios de posición.
- Con absorbedor de energía para minimizar el impacto de la caída.
- Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da menos de 3 kN, para usuarios de 100 kg, y de entre 3 y 6 kN, para usuarios de 100-135 kg.
- Cinta resistente a bordes y ángulos.
- Testados hasta 135 kg.

Aplicaciones

Para trabajos en alturas de más de 2 metros con riesgo de caídas. Especialmente indicado para trabajos sobre andamios con cambios frecuentes de posición.

Art. Nº	U/E
0899 032 112	1

Nota

Leer y conservar el manual de instrucciones. Revisión anual después del primer uso.