

TRIÁNGULO DE SEÑALIZACIÓN (2 UNIDADES)



Cumple con las siguientes condiciones de homologación

1. Especificaciones colorimétricas.
2. Especificaciones fotométricas.
3. Ensayo de separación al suelo.
4. Ensayo de resistencia mecánica.
5. Ensayo de resistencia a temperaturas.
6. Ensayo de resistencia al agua.
7. Ensayo de resistencia a los carburantes.
8. Ensayo de estabilidad al viento.
9. Ensayo de resistencia a la penetración del agua en elementos catadióptricos.
10. Ensayo de resistencia a la cara posterior accesible del catadióptrico.
11. Ensayo de resistencia a la intemperie del factor de luminancia y color del material fluorescente.

Reglamento N° 27 ECE N° de homologación E9-27R-03.4039

Art. N°	U/E
1812 20 1	1

- Con 4 patas de apoyo metálicas.
- Montaje fácil y rápido.
- Retroreflectante.
- Suministro en caja de plástico de reducidas dimensiones.
- 2 unidades en cada caja.

Medidas

Funda de plástico	500 x 90 x 60 mm
Medidas de los lados del triángulo	500 ±50 mm
Anchura de los elementos catadióptricos	25 a 50
Superficie fluorescente	mínima 315 cm ²
Soportes del triángulo	10 x 15 mm

TRIÁNGULO DE SEÑALIZACIÓN (1 UNIDAD)



Reglamento N° 27 ECE N° de homologación E9-27R-03.4039

Art. N°	U/E
0899 530 001	1

- Con 4 patas de apoyo metálicas.
- Montaje fácil y rápido.
- Suministro en caja de plástico de reducidas dimensiones.