


## CARTELES DE ALTA FOTOLUMINISCENCIA

**Certificados y en cumplimiento del CTE para lugares de pública concurrencia. Instalar en organismos oficiales, hospitales, estaciones de transporte, centros logísticos, fábricas, naves, talleres, oficinas, comunidades, etc. Producto certificado por AENOR.**

Características Técnicas	
Material	PVC
Clase	A
Luminancia a los 10 min	300 mcd
Luminancia a los 60 min	45 mcd
Tiempo de atenuación total	4.500 min



Conforme: UNE 23033-1:1981 - UNE 23034-1:1988 - UNE 23035-1:2003 - UNE 23035-4:2003  
Carteles de polímero autoextinguible 1 mm de grosor.

	Descripción	Art. Nº	Tamaño (mm)	U/E	Foto
Protección contra incendios	Cartel extintor	0899 075 026	210 x 210	2	
	Cartel boca de incendio	0899 075 027			
	Cartel pulsador alarma	0899 075 035			
	Cartel no usar en caso de incendio	0899 075 033	210 x 150		
Evacuación	Cartel salida emergencia flecha derecha	0899 075 011	320 x 160		
	Cartel salida emergencia flecha izquierda	0899 075 012			
	Cartel flecha horizontal	0899 075 014	224 x 224		
	Cartel salida emergencia flecha abajo	0899 075 016			
	Cartel salida emergencia escalera derecha abajo	0899 075 017	320 x 160		
	Cartel salida emergencia escalera izquierda abajo	0899 075 018			
	Cartel salida emergencia	0899 075 021	297 x 148		
	Cartel primeros auxilios	0899 075 041	224 x 224		
	Cartel salida apoyo-barra	0899 075 040			
	Cartel salida texto	0899 075 036	229 x 105		
	Pegatina flecha circular antideslizante	0899 075 037	130 Ø		
	Pegatina flecha rectangular antideslizante	0899 075 039	115 x 180		