

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº LE\_5875100452\_00\_S\_MASTERKOL\_C2\_T

1. Código de identificación única del producto tipo:

**MASTERKOL C2 T 25KG.**

1a. Referencia Würth

**5875 100 452**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

**NUMERO DE LOTE:VEA EL EMBALAJE**

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

**ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO PARA LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS EN SOPORTES DE MORTERO, EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES; Y PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES.**

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**Würth España, S.A.  
Pol. Industrial Riera de Caldes  
C/ Joiers, 21  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcelona  
Tel. +34 938 629 500  
www.wurth.es  
Fabricado en UE  
España**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

**NO PROCEDE**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

**SISTEMA 3**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**EN 12004:2007+A1:2012**

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

**NO PROCEDE**

9. Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas
Reacción al fuego	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia inicial	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	IT-05
Adherencia tras envejecimiento térmico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Emisión de sustancias peligrosas	Cumple	

Características Opcionales	Prestaciones	Especificaciones técnicas
Tiempo abierto (20 min)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	IT-04
Deslizamiento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	IT-09

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en el nombre del fabricante:



Director del Producto



Director de Compra