

CERTIFICADO DE PRODUCTO

WÜRTH ESPAÑA, SA.
POL. IND. RIERA DE CALDES
C/JOIERS 21
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
BARCELONA

Palau-solità i Plegamans, viernes, 23 de diciembre de 2022

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente Würth España, S.A., certifica que las siliconas adjuntas cumplen con todas las especificaciones que se describen en las fichas técnicas respectivas.

Las referencias:

0892 849 3x	E6 Bas
0892 845 31	E5 Pro
0892 846 3x	E5 Pro
0892 844 31	E4 Top Alimentaria
0892 859 3x	A9 Bas
0892 80x xxx	Neutra Plus a la carta
0892 211 x	Piedra artificial
0892 851 35x	A7 Top Mate
0892 700 xxx	A7 Top Eco
0892 85x xxx	A8 Pro
0892 858 31	A8 Top Mármol y Granito

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Todas estas siliconas, una vez aplicadas mantienen todas sus propiedades durante un período de tiempo mínimo de 10 años, siempre y cuando, el producto reticule en las condiciones adecuadas y no sea atacado por agentes mecánicos o químicos una vez aplicadas.

Limitaciones de la responsabilidad:

- Aplicar el producto según las fichas técnicas: 03 01 0006 - 03 01 0007 y en caso de duda consultar con el vendedor. También recomendamos hacer pruebas de adhesión sobre el material, aplicando un cordón, dejar secar y al cabo de unos días probar su adherencia tirando de él y viendo si se despega o por el contrario se adhiere sobre las superficies.
- El producto se ha utilizado únicamente con materiales y sustratos compatibles y adecuados.
- El producto se ha aplicado dentro de su vida útil indicada y se ha almacenado correctamente (en particular, dentro de las temperaturas de almacenamiento recomendadas).
- El producto se ha aplicado de acuerdo con los procedimientos de aplicación estándar, entre otras cosas:
 - El producto se ha aplicado a temperaturas entre +5°C y 40°C.
 - Se asegura de que las superficies estén limpias, secas y libres de escarcha, polvo, suciedad, grasa, aceite, agentes de desmoldeo, lechada, eflorescencia y moho.
 - Se asegura que el producto esté completamente curado antes de que el adhesivo se someta a tensión, aproximadamente a una velocidad de curado de 3mm/24h.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

- El producto se utiliza de acuerdo con las normas y directrices pertinentes, así como de acuerdo con los reglamentos técnicos admitidos con respecto al producto respectivo y su aplicación.
- Los defectos o daños no son el resultado de ninguno de los siguientes casos:
 - Efectos externos, como actos de terceros o actos de la naturaleza como terremotos, rayos, huracanes, inundaciones, incendios, etc. o cualquier asentamiento de la tierra.
 - Daños físicos o cambios causados por terceros, herramientas, objetos extraños o contaminantes ambientales.
 - Desgaste, incluyendo cualquier cambio puramente estético en el producto.
 - Movimiento estructural que exceda la recomendación de Würth, incluido el error de diseño o construcción.
 - Contacto constante del producto con sustancias incompatibles.
 - Uso del producto como sellador estructural o de carga.
 - Limpieza o mantenimiento deficiente o negligente.
 - Deterioro o falla del sustrato al que se aplica el producto.
 - Incumplimiento de las instrucciones de aplicación y regla de profundidad de sellado.

Esta garantía se interpretará de acuerdo con las leyes de España.

Atentamente,
Dpto. Productos y Calidad
Würth España, S.A.